



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221223015 号

产品名称：交流充电控制盒

产品型号：HSC-AC-3203-3-T-32A

申请公司：菏泽贝佳电子科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	交流充电控制盒	产品型号	HSC-AC-3203-3-T-32A
委托单位名称	菏泽贝佳电子科技有限公司	委托单位地址	山东省菏泽市牡丹区南城街道中华路与牡丹路交叉口佳和城 A 栋
生产单位名称	菏泽贝佳电子科技有限公司	生产单位地址	山东省菏泽市牡丹区南城街道中华路与牡丹路交叉口佳和城 A 栋
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2022 年 12 月 27 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：220V~50Hz/60Hz，32A； 额定功率：7000W； 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。  签发日期：2022 年 12 月 29 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：

周德磊

审核：

陆祖年

批准：

李反中

样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[☒] Ⅱ类[☐] Ⅲ类[☐]
2. 与电源连接的方式：
 不打算永久性连接到固定布线：
 ----装有一个插头的电源软线[☐]
 ----直插式插头[☐]
 ----由适配器供电[☐]
 ----由 Type-C 输入插口充电[☐]

 打算永久性连接到固定布线：
 ----连接固定布线电缆的一组接线端子[☒]
 ----连接柔性软线的一组接线端子[☐]
 ----一组电源引线[☐]
 ----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[☐]

交流充电控制盒

产品型号:HSC-AC-3203-3-T-32A

额定输入:220V~50/60Hz, 32A

额定功率: 7000W

执行标准:GB4943.1

制造商: 菏泽贝佳电子科技有限公司




产品铭牌样式