



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230626015 号

产品名称：环境参数显示机

产品型号：YL-DZ801Y


申请公司：山东怡鲁科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	环境参数显示机	产品型号	YL-DZ801Y
委托单位名称	山东怡鲁科技有限公司	委托单位地址	山东省济南市市中区泺源大街 229 号金龙中心主楼 26 层 208 室
生产单位名称	山东怡鲁科技有限公司	生产单位地址	山东省济南市市中区泺源大街 229 号金龙中心主楼 26 层 208 室
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2023 年 07 月 05-06 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：12V $\overline{\square}$ 70mA 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 签发日期：2023 年 07 月 19 日 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：周裕磊

审核：陆祖年

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[☒] 其他[]
2. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[]
----直插式插头[]
----由适配器连接[]

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子[]
----连接柔性软线的一组接线端子[]
----一组电源引线[]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

Ⅲ类器具：
----由电源适配器供电[]
----由直流输入接口供电[☒]
----由电池供电,带有输入接口,可为电池充电[]
----装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]
----电池供电[]

环境参数显示机
产品型号：YL-DZ801Y
额定输入：12V $\square$ 70mA
执行标准：GB 4943.1-2011

中国制造
山东怡鲁科技有限公司
产品铭牌样式